

Brugervejledning

Fastgitter Safe 4000 Type 100/50

ALUX[®]



Generel information

Type	Fast stål gitter med en maskestørrelse på 100 x 50 mm. Trådtykkelse på 10 mm. 2 stk. alu-sideskinner.
Anvendelse	Indbrudssikring af vinduer og døre.
Områder	Fabrikker, butikker og kontorer.
Betjening	Fastmonteret Kan ikke tages af eller åbnes. Aftageligt De 2 sideskinner låses op med nøgle og fjernes. Herefter kan gitteret løftes af. Husk reglerne i arbejdsmiljøloven om tunge løft. Dobbelt stål gitteret vejer 25 kg/m ² .



Aftageligt fastgitter monteret på vindue

Vedligeholdelse

Rengøring

Metaloverfladerne kan rengøres med almindeligt rengøringsmiddel.

Smøring af låse

Brug kun almindelig låseolie.

Mekanisk kontrol

Kontroller at skruer og befæstelser er spændt. Kontroller at kablet ved nødåbningen kører let og ikke er defekt.



Aftageligt fastgitter monteret i niche



ALUX[®]
Sun & Safe Systems

Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40
alux@alux.dk
www.alux.dk